

GRUPO GERADOR

J22-LR (22 KVA ESP)



Fotos ilustrativas

DESCRITIVO

- Govenador mecânico
- Chassis soldado mecanicamente com apoios anti-vibráticos
- Disjuntor de potência
- Radiador para temperatura de 48/50 °C máx. com ventilador mecânico
- Grelha de protecção do ventilador e das peças móveis
- Silenciador de 9 dB(A) como opcional
- Bateria electrolítica
- Motor de arranque e alternador de carga 12 V
- Fornecido com óleo e líquido de refrigeração -30°C
- Manual de usuário e instalação

DIMENSÕES VERSÃO INSONORIZADA

Modelo da Canópia	M127
Medidas (CxLxA) (mm)	2080x960x1415
Peso (kg)	980
Capacidade do depósito (L)	100

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	JOHN DEERE 3029DFS29
Cilindrada (L)	2.91
Velocidade (RPM)	1500
Alternador	KH00404T
N.º de fases	3
Classe de performance	G3
Frequência (Hz)	50
Tensão de referência (V)	400/230
Painel de controlo standard	APM303
Painel de controlo opcional	TELYS
Consumo em carga (100/75/50%) (L/h)	4,80/3,80/2,80
Potência máx mecânica em emergência à velocidade nominal (kW)	31
Tipo de govenador	Mecânico
Capacidade de óleo do motor (L)	9,50

POTÊNCIAS

Tensões	ESP		PRP		Corrente máxima
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	17,6	22	16	20	32