



Fotos ilustrativas

DESCRITIVO

- ➔ Govenador eletrónico
- ➔ Chassis soldado mecanicamente com apoios anti-vibráticos
- ➔ Disjuntor de potência
- ➔ Radiador para temperatura de 48/50 °C máx. com ventilador mecânico
- ➔ Grelha de protecção do ventilador e das peças móveis
- ➔ Silenciador de 9 dB(A) como opcional
- ➔ Bateria electrolítica
- ➔ Motor de arranque e alternador de carga 24 V
- ➔ Fornecido com óleo e líquido de refrigeração -30°C
- ➔ Manual de usuário e instalação

DIMENSÕES VERSÃO INSONORIZADA

Modelo da Canópia	M229
Medidas (CxLxA) (mm)	5031x1560x2450
Peso (kg)	4090
Capacidade do depósito (L)	500

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	DOOSAN P158LE
Cilindrada (L)	14.62
Velocidade (RPM)	1500
Alternador	AT01741T
N.º de fases	3
Classe de performance	G3
Frequência (Hz)	50
Tensão de referência (V)	400/230
Painel de controlo standard	APM303
Painel de controlo opcional	TELYS
Consumo em carga (100/75/50%) (L/h)	89,3/65,1/43,9
Potência máx mecânica em emergência à velocidade nominal (kW)	414
Tipo de govenador	Eletrónico
Capacidade de óleo do motor (L)	31

POTÊNCIAS

Tensões	ESP		PRP		Corrente máxima
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	352	440	320	400	635