



Fotos ilustrativas

### DESCRITIVO

- ➔ Govenador mecânico
- ➔ Chassis soldado mecanicamente com apoios anti-vibráticos
- ➔ Disjuntor de potência
- ➔ Radiador para temperatura de 48/50 °C máx. com ventilador mecânico
- ➔ Grelha de protecção do ventilador e das peças móveis
- ➔ Silenciador de 9 dB(A) como opcional
- ➔ Bateria electrolítica
- ➔ Motor de arranque e alternador de carga 12 V
- ➔ Fornecido com óleo e líquido de refrigeração -30°C
- ➔ Manual de usuário e instalação

### DIMENSÕES VERSÃO INSONORIZADA

Modelo da Canópia	M128
Medidas (CxLxA) (mm)	2300x1060x1680
Peso (kg)	1405
Capacidade do depósito (L)	180

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	JOHN DEERE 4045TF120
Cilindrada (L)	4.48
Velocidade (RPM)	1500
Alternador	AT00771T
N.º de fases	3
Classe de performance	G3
Frequência (Hz)	50
Tensão de referência (V)	400/230
Painel de controlo standard	APM303
Painel de controlo opcional	TELYS
Consumo em carga (100/75/50%) (L/h)	16/12/8,50
Potência máx mecânica em emergência à velocidade nominal (kW)	70
Tipo de govenador	Mecânico
Capacidade de óleo do motor (L)	13,50

### POTÊNCIAS

Tensões	ESP		PRP		Corrente máxima
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	53	66	48	60	95