



Fotos ilustrativas

### DESCRITIVO

- ➔ Govenador mecânico
- ➔ Chassis soldado mecanicamente com apoios anti-vibráticos
- ➔ Disjuntor de potência
- ➔ Radiador para temperatura de 48/50 °C máx. com ventilador mecânico
- ➔ Grelha de protecção do ventilador e das peças móveis
- ➔ Silenciador de 9 dB(A) como opcional
- ➔ Bateria electrolítica
- ➔ Motor de arranque e alternador de carga 12 V
- ➔ Fornecido com óleo e líquido de refrigeração -30°C
- ➔ Manual de usuário e instalação

### DIMENSÕES VERSÃO INSONORIZADA

Modelo da Canópia	M127
Medidas (CxLxA) (mm)	2080x960x1415
Peso (kg)	883
Capacidade do depósito (L)	100

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	KOHLER KDI2504TM-30
Cilindrada (L)	2.48
Velocidade (RPM)	1500
Alternador	AT00630T
N.º de fases	3
Classe de performance	G2
Frequência (Hz)	50
Tensão de referência (V)	400/230
Painel de controlo standard	APM303
Painel de controlo opcional	TELYS
Consumo em carga (100/75/50%) (L/h)	7,50/5,70/4
Potência máx mecânica em emergência à velocidade nominal (kW)	32
Tipo de govenador	Mecânico
Capacidade de óleo do motor (L)	11,50

### POTÊNCIAS

Tensões	ESP		PRP		Corrente máxima
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	26	33	24	30	48