



Foto ilustrativa

DESCRIPTIVO

- ➔ Govenador eletrónico
- ➔ Chassis soldado mecanicamente com apoios anti-vibráticos
- ➔ Filtro de ar standard
- ➔ Radiador com líquido de refrigeração
- ➔ Filtro combustível com separador água
- ➔ Escape flexível com flanges
- ➔ Tubos de óleo e combustível flexíveis
- ➔ Motor de arranque e alternador de carga 24 V
- ➔ Fornecido com óleo e líquido de refrigeração
- ➔ Manual de usuário e instalação

DIMENSÕES VERSÃO COMPACTA

| | |
|----------------------|----------------|
| Medidas (CxLxA) (mm) | 5319x2360x2480 |
| Peso (kg) | 20300 |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|----------------------|
| Motor | KOHLER KD83V16-5CES |
| Cilindrada (L) | 82.74 |
| Velocidade (RPM) | 1500 |
| Alternador | KH07830T |
| N.º de fases | 3 |
| Classe de performance | G3 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Tensão de referência (V) | 400/230 |
| Painel de controlo standard | M80-D |
| Painel de controlo opcional | TELYS |
| Consumo em carga (100/75/50%) (L/h) | 707,50/567,80/390,90 |
| Potência máx mecânica em emergência à velocidade nominal (kW) | 3007 |
| Tipo de govenador | Eletrónico |
| Capacidade de óleo do motor (L) | |

POTÊNCIAS

| Tensões | ESP | | PRP | | Corrente máxima |
|---------|------|------|------|------|-----------------|
| | kWe | kVA | kWe | kVA | |
| 400/230 | 2800 | 3500 | 2546 | 3182 | 5052 |